

?????

1. 数据库 :

1. 数据库

```
CREATE TABLE `t_erp_customer` (  
  `id` BIGINT(20) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'ID(h)',  
  `name` CHAR(50) NULL DEFAULT NULL COMMENT '姓名' COLLATE 'utf8mb4_bin',  
  `number` CHAR(50) NULL DEFAULT NULL COMMENT '编号' COLLATE  
  'utf8mb4_bin',  
  `fullname` VARCHAR(200) NULL DEFAULT NULL COMMENT '全名' COLLATE  
  'utf8mb4_bin',  
  `ftype` CHAR(10) NULL DEFAULT NULL COMMENT '类型 (supplier 供应商  
  purchaser 采购商)' COLLATE 'utf8mb4_bin',  
  `goodtype` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL COMMENT '商品  
  类型' COLLATE 'utf8mb4_bin',  
  `contacts` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL COMMENT '联系人' COLLATE  
  'utf8mb4_bin',  
  `phone_num` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL COMMENT '电话' COLLATE  
  'utf8mb4_bin',  
  `contact_info` VARCHAR(2000) NULL DEFAULT NULL COMMENT '联系信息'  
  COLLATE 'utf8mb4_bin',  
  `address` VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL COMMENT '地址' COLLATE  
  'utf8mb4_bin',  
  `shoplink` VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL COMMENT '店铺' COLLATE  
  'utf8mb4_bin',  
  `shopid` BIGINT(20) UNSIGNED NULL DEFAULT NULL COMMENT '店铺ID (h)',  
  `operator` BIGINT(20) UNSIGNED NULL DEFAULT NULL COMMENT '操作员',  
  `opttime` DATETIME NULL DEFAULT NULL COMMENT '操作时间',  
  `oldid` CHAR(36) NULL DEFAULT NULL COLLATE 'utf8mb4_bin',  
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE,  
  UNIQUE INDEX `name_shopid` (`shopid`, `name`) USING BTREE,  
  UNIQUE INDEX `number_shopid` (`number`, `shopid`) USING BTREE  
)  
COLLATE='utf8mb4_bin'  
ENGINE=InnoDB  
ROW_FORMAT=DYNAMIC  
;
```

2. 数据库 UI

```
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

3. 数据库 数据库

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

```

1. CREATE TABLE `t_erp_customer_account` (
  `id` BIGINT(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'ID(h)',
  `customer_id` BIGINT(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `company_name` CHAR(50) NULL DEFAULT NULL COMMENT '公司名'
  COLLATE 'utf8mb4_bin',
  `account_number` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL COMMENT '账号'
  COLLATE 'utf8mb4_bin',
  `shopid` BIGINT(20) UNSIGNED NULL DEFAULT NULL COMMENT '
  店铺ID' (h)',
  `operator` BIGINT(20) UNSIGNED NULL DEFAULT NULL COMMENT '操作人',
  `opttime` DATETIME NULL DEFAULT NULL COMMENT '操作时间',
  `oldid` CHAR(36) NULL DEFAULT NULL COLLATE 'utf8mb4_bin',
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE,
  UNIQUE INDEX `number_shopid` (`account_number`, `shopid`) USING BTREE,
  UNIQUE INDEX `name_shopid` (`shopid`, `company_name`) USING BTREE
)
COMMENT='ERP客户账号表'
COLLATE='utf8mb4_bin'
ENGINE=InnoDB
ROW_FORMAT=DYNAMIC
;

```

2. 创建数据库

3. 创建表，并设置主键。

4. 创建索引，并设置索引名称，索引名称为（索引名，索引名）

4. 创建索引，并设置索引名称，索引名称为（索引名，索引名）

创建索引，并设置索引名称，索引名称为（索引名，索引名）

创建索引，并设置索引名称，索引名称为（索引名，索引名）

SKU

创建索引，并设置索引名称，索引名称为（索引名，索引名）

el-space wrap

#3

Admin 2026-07-14 17:20:22 CST

Admin 2026-07-14 17:38:17 CST